

ALUPLAST

GAMME IDEAL 4000 Round line

Version standard : la fenêtre est équipée de :

- dormant de 70 mm,
- vantail plat avec parclose round-line,
- double vitrage 4/16/4 d'une épaisseur de 24 mm et d'un coefficient de transmission thermique $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- quincaillerie MACO MULTI MATIC avec anti-fausse manoeuvre et micro-ventilation,
- poignée aluminium,
- deux gâches par fenêtre,
- renforcement en acier d'une épaisseur de 1,50 mm.



Profil

Construction de 5 chambres et la profondeur de la pose de 70 mm, dans la classe "B"

Grande chambre renforcée et garantit une statique convenable

Parois offrent une plus grande stabilité et la durabilité des fenêtres, ainsi que la protection accrue contre le bruit et les changements de température

Possibilité de sélectionner la parclose arrondie round-line, ainsi que plate soft-line

Système de renforcement du profil en acier galvanisé qui assure la rigidité, la solidité et le bon fonctionnement des fenêtres

Large gamme d'applications et une richesse de solutions supplémentaires

Construction compacte, des arrondis délicats et de biais donnent aux profilés l'air élégant et moderne

Joints d'étanchéité et la fiabilité des fenêtres

Vitres

Vitrage simple standard avec un coefficient d'isolement thermique $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4/16/4

Grand choix de vitrages permettant de monter tous les types existants, dont les vitrages ornement, antisol, sécurisé, antiviol et acoustique

Joints

Joints EPDM, de couleur grise ou noire d'une résistance aux facteurs atmosphériques

Coefficient de transfert thermique et d'isolation acoustique

$U_w = 1,29 \text{ W/m}^2\text{K} / R_w = 34(\text{dB})$

Réalisation possible

Meneau fixe ou mobile avec poignée asymétrique ou centrale

Fenêtres classiques, ainsi que d'autres en forme d'arc, de triangle, de trapèze, de cercle

Dormant classique, seuil aluminium, système sans seuil